

# источники питания и управление

2 0 2 4



LED TECHNOLOGY



ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ



**EAGLERISE**

**VMM-320-24 IP67 L**  
Waterproof LED POWER SUPPLY

PRI  
1-800-888-8888  
N-100  
Y00

U<sub>in</sub>: 100-240 Vac  
I<sub>in</sub>: 4 A max  
f<sub>in</sub>: 50/60 Hz  
P<sub>O</sub>: 95

U<sub>o</sub>: 32.0 V  
I<sub>o</sub>: 10.0 A  
U<sub>o</sub> range: 28V-36V (CV)  
I<sub>o</sub> range: 0.5-10.0 A (CC)  
P<sub>o</sub>: 320 W max

CE RoHS

IP67

SELV

320W  
100-240V  
32.0V  
10.0A  
SEC

**EAGLERISE**

**VMS-150-24 IP67 L**  
Waterproof LED POWER SUPPLY

PRI  
1-800-888-8888  
N-100  
Y00

U<sub>in</sub>: 100-240 Vac  
I<sub>in</sub>: 1.1 A max  
f<sub>in</sub>: 50/60 Hz  
P<sub>O</sub>: 95

U<sub>o</sub>: 28.0 V  
I<sub>o</sub>: 5.0 A  
U<sub>o</sub> range: 24V-32V (CV)  
I<sub>o</sub> range: 0.5-5.0 A (CC)  
P<sub>o</sub>: 150 W max

CE RoHS


IP67

SELV


150W  
100-240V  
28.0V  
5.0A  
SEC

# ультратонкие


US-60W-24V LI1



US-100W-24V LI1



US-160W-24V LI1




|                     |               |
|---------------------|---------------|
| мощность            | 60 Вт         |
| выходное напряжение | 24 В          |
| выходной ток        | 2,5 А         |
| тип стабилизации    | по напряжению |
| степень защиты      | IP20          |
| корректор мощности  | >0,95         |

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| мощность            | 100 Вт        |
| выходное напряжение | 24 В          |
| выходной ток        | 4,17 А        |
| тип стабилизации    | по напряжению |
| степень защиты      | IP20          |
| корректор мощности  | >0,95         |


|                     |               |
|---------------------|---------------|
| мощность            | 160 Вт        |
| выходное напряжение | 24 В          |
| выходной ток        | 6,67 А        |
| тип стабилизации    | по напряжению |
| степень защиты      | IP20          |
| корректор мощности  | >0,95         |

## для установки в трек 48 В


LN-100-48 В




LN-200-48 В



LN-250-48 В



LN-250-48 В




|                     |        |
|---------------------|--------|
| мощность            | 100 Вт |
| выходное напряжение | 48 В   |
| выходной ток        | 2,08 А |
| степень защиты      | IP20   |
| корректор мощности  | 0,95   |

|                     |        |
|---------------------|--------|
| мощность            | 200 Вт |
| выходное напряжение | 48 В   |
| выходной ток        | 4,2 А  |
| степень защиты      | IP20   |
| корректор мощности  | 0,95   |

|                     |        |
|---------------------|--------|
| мощность            | 250 Вт |
| выходное напряжение | 48 В   |
| выходной ток        | 5,2 А  |
| степень защиты      | IP20   |
| корректор мощности  | 0,95   |


# КОМПАКТНЫЕ

LS-30W-24V LI1




|                     |               |
|---------------------|---------------|
| мощность            | 30 Вт         |
| выходное напряжение | 24 В          |
| выходной ток        | 1,25 А        |
| тип стабилизации    | по напряжению |
| степень защиты      | IP20          |
| корректор мощности  | >0,9          |

LS-60W-24V LI1




|                     |               |
|---------------------|---------------|
| мощность            | 60 Вт         |
| выходное напряжение | 24 В          |
| выходной ток        | 2,5 А         |
| тип стабилизации    | по напряжению |
| степень защиты      | IP20          |
| корректор мощности  | >0,9          |

LS-120W-24V LI1




|                     |               |
|---------------------|---------------|
| мощность            | 120 Вт        |
| выходное напряжение | 24 В          |
| выходной ток        | 5 А           |
| тип стабилизации    | по напряжению |
| степень защиты      | IP20          |
| корректор мощности  | >0,9          |

LS-150W-24V LI1




|                     |               |
|---------------------|---------------|
| мощность            | 150 Вт        |
| выходное напряжение | 24 В          |
| выходной ток        | 6,25 А        |
| тип стабилизации    | по напряжению |
| степень защиты      | IP20          |
| корректор мощности  | >0,9          |

LS-120W-48V LI1



|                     |               |
|---------------------|---------------|
| мощность            | 120 Вт        |
| выходное напряжение | 48 В          |
| выходной ток        | 2,5 А         |
| тип стабилизации    | по напряжению |
| степень защиты      | IP20          |
| корректор мощности  | >0,9          |


LS-150W-48V LI1



|                     |               |
|---------------------|---------------|
| мощность            | 150 Вт        |
| выходное напряжение | 48 В          |
| выходной ток        | 3,13 А        |
| тип стабилизации    | по напряжению |
| степень защиты      | IP20          |
| корректор мощности  | >0,9          |


# компактные влагозащищённые

ESL-60W-24V




|                     |               |
|---------------------|---------------|
| мощность            | 60 Вт         |
| выходное напряжение | 24 В          |
| выходной ток        | 2,5 А         |
| тип стабилизации    | по напряжению |
| степень защиты      | IP67          |
| корректор мощности  | 0,95          |

ESL-100W-24V




|                     |               |
|---------------------|---------------|
| мощность            | 100 Вт        |
| выходное напряжение | 24 В          |
| выходной ток        | 4,17 А        |
| тип стабилизации    | по напряжению |
| степень защиты      | IP67          |
| корректор мощности  | 0,95          |

ESL-150-24




|                     |               |
|---------------------|---------------|
| мощность            | 150 Вт        |
| выходное напряжение | 24 В          |
| выходной ток        | 6,25 А        |
| тип стабилизации    | по напряжению |
| степень защиты      | IP67          |
| корректор мощности  | 0,95          |

V6E-150B024



|                     |               |
|---------------------|---------------|
| мощность            | 150 Вт        |
| выходное напряжение | 24 В          |
| выходной ток        | 6,3 А         |
| тип стабилизации    | по напряжению |
| степень защиты      | IP67          |
| корректор мощности  | 0,97          |


VMS-150W-24V



|                     |               |
|---------------------|---------------|
| мощность            | 150 Вт        |
| выходное напряжение | 24 В          |
| выходной ток        | 6,25 А        |
| тип стабилизации    | по напряжению |
| степень защиты      | IP67          |
| корректор мощности  | >0,95         |


## компактные влагозащищённые

VMS-250W-24V



|                     |               |
|---------------------|---------------|
| мощность            | 250 Вт        |
| выходное напряжение | 24 В          |
| выходной ток        | 10,4 А        |
| тип стабилизации    | по напряжению |
| степень защиты      | IP67          |
| корректор мощности  | 0,95          |


VMH-320W-24V



|                     |               |
|---------------------|---------------|
| мощность            | 320 Вт        |
| выходное напряжение | 24 В          |
| выходной ток        | 13,34 А       |
| тип стабилизации    | по напряжению |
| степень защиты      | IP67          |
| корректор мощности  | >0,95         |


## компактные влагозащищённые Triac Dimm

VMH-100-24 TD




|                     |               |
|---------------------|---------------|
| мощность            | 100 Вт        |
| выходное напряжение | 24 В          |
| выходной ток        | 4,2 А         |
| тип стабилизации    | по напряжению |
| степень защиты      | IP67          |
| корректор мощности  | 0,95          |
| управление          | Triac Dimm    |

VMH-150-24 TD



|                     |               |
|---------------------|---------------|
| мощность            | 150 Вт        |
| выходное напряжение | 24 В          |
| выходной ток        | 6,25 А        |
| тип стабилизации    | по напряжению |
| степень защиты      | IP67          |
| корректор мощности  | 0,95          |
| управление          | Triac Dimm    |


VMH-200-24 TD



|                     |               |
|---------------------|---------------|
| мощность            | 200 Вт        |
| выходное напряжение | 24 В          |
| выходной ток        | 8,3 А         |
| тип стабилизации    | по напряжению |
| степень защиты      | IP67          |
| корректор мощности  | 0,95          |
| управление          | Triac Dimm    |


# компактные влагозащищённые 48 В

LSV-100B048




|                     |               |
|---------------------|---------------|
| мощность            | 100 Вт        |
| выходное напряжение | 48 В          |
| выходной ток        | 2,08 А        |
| тип стабилизации    | по напряжению |
| степень защиты      | IP67          |
| корректор мощности  | 0,95          |

V6E-150B048





|                     |               |
|---------------------|---------------|
| мощность            | 150 Вт        |
| выходное напряжение | 48 В          |
| выходной ток        | 3,13 А        |
| тип стабилизации    | по напряжению |
| степень защиты      | IP67          |
| корректор мощности  | 0,97          |

V6E-350B048



|                     |               |
|---------------------|---------------|
| мощность            | 350 Вт        |
| выходное напряжение | 48 В          |
| выходной ток        | 7,3 А         |
| тип стабилизации    | по напряжению |
| степень защиты      | IP67          |
| корректор мощности  | 0,98          |


V6-600B048



|                     |               |
|---------------------|---------------|
| мощность            | 600 Вт        |
| выходное напряжение | 48 В          |
| выходной ток        | 12,5 А        |
| тип стабилизации    | по напряжению |
| степень защиты      | IP67          |
| корректор мощности  | 0,95          |


# диммируемые драйверы тока

SS-8-180 TD




|                    |            |
|--------------------|------------|
| мощность           | 8 Вт       |
| выходной ток       | 0,18 А     |
| тип стабилизации   | по току    |
| степень защиты     | IP20       |
| корректор мощности | 0,9        |
| управление         | Triac Dimm |

SS-21-500 TD




|                    |            |
|--------------------|------------|
| мощность           | 21 Вт      |
| выходной ток       | 0,5 А      |
| тип стабилизации   | по току    |
| степень защиты     | IP20       |
| корректор мощности | 0,95       |
| управление         | Triac Dimm |

SH-25-350-600 TD



|                    |            |
|--------------------|------------|
| мощность           | 25 Вт      |
| выходной ток       | 0,6 А      |
| тип стабилизации   | по току    |
| степень защиты     | IP20       |
| корректор мощности | 0,95       |
| управление         | Triac Dimm |

SS-30-700 TD




|                    |            |
|--------------------|------------|
| мощность           | 30 Вт      |
| выходной ток       | 0,7 А      |
| тип стабилизации   | по току    |
| степень защиты     | IP20       |
| корректор мощности | 0,95       |
| управление         | Triac Dimm |






# контроллеры

CONTROLLER PLAY BL.1CH




|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| напряжение            | 12-24 В         |
| количество каналов    | 1               |
| макс. ток на канал    | 25 А            |
| связь с пультом       | RF 2,4 ГГц      |
| изменение частоты шим | 500 Гц-15,6 кГц |
| управление            | DIM             |
| степень защиты        | IP20            |
| bluetooth управление  | Tuya            |

CONTROLLER PLAY BL.2CH




|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| напряжение            | 12-24 В         |
| количество каналов    | 2               |
| макс. ток на канал    | 17 А            |
| связь с пультом       | RF 2,4 ГГц      |
| изменение частоты шим | 500 Гц-15,6 кГц |
| управление            | DIM/CCT         |
| степень защиты        | IP20            |
| bluetooth управление  | Tuya            |

CONTROLLER PLAY BL.4CH



|                       |                               |
|-----------------------|-------------------------------|
| напряжение            | 12-24 В                       |
| количество каналов    | 4                             |
| макс. ток на канал    | 6 А                           |
| связь с пультом       | RF 2,4 ГГц                    |
| изменение частоты шим | 2 кГц; 500 Гц; 10 кГц; 20 кГц |
| управление            | DIM/CCT/RGB/RGBW              |
| степень защиты        | IP20                          |
| bluetooth управление  | Tuya                          |


CONTROLLER PLAY WF.5CH



|                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| напряжение            | 12-24 В                   |
| количество каналов    | 5                         |
| макс. ток на канал    | 4 А (2 кГц); 3 А (20 кГц) |
| связь с пультом       | RF 2,4 ГГц                |
| изменение частоты шим | 2 кГц; 20 кГц             |
| управление            | DIM/CCT/RGB/RGBW/RGBW-CCT |
| степень защиты        | IP20                      |
| wi- fiуправление      | Tuya                      |


# пульта

PLAY X RGBW B




|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| тип связи с контроллером  | RF 2,4 ГГц       |
| количество зон управления | 4                |
| тип управления            | DIM/CCT/RGB/RGBW |
| степень защиты            | IP20             |

PLAY X CCT-MONO B




|                           |            |
|---------------------------|------------|
| тип связи с контроллером  | RF 2,4 ГГц |
| количество зон управления | 4          |
| тип управления            | DIM/CCT    |
| степень защиты            | IP20       |

PLAY K MONO B




|                           |            |
|---------------------------|------------|
| тип связи с контроллером  | RF 2,4 ГГц |
| количество зон управления | 1          |
| тип управления            | DIM/CCT    |
| степень защиты            | IP20       |

PLAY Z MONO-CCT W



|                           |            |
|---------------------------|------------|
| тип связи с контроллером  | RF 2,4 ГГц |
| количество зон управления | 1          |
| тип управления            | DIM/CCT    |
| степень защиты            | IP20       |

PLAY TAB B




|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| тип связи с контроллером  | RF 2,4 ГГц       |
| количество зон управления | 1                |
| тип управления            | DIM/CCT/RGB/RGBW |
| степень защиты            | IP20             |

PLAY TAB S




# диммеры DALI

DALI ROTARY DT6



|                       |                                |
|-----------------------|--------------------------------|
| подключение           | 100-240 В AC   50-60 Гц        |
| потребляемая мощность | 2,3 Вт макс.                   |
| выходное напряжение   | 16 В                           |
| степень защиты        | IP20                           |
| интерфейс управления  | DALI DT6 (управление яркостью) |


DALI ROTARY DT8



|                       |                                                   |
|-----------------------|---------------------------------------------------|
| подключение           | 100-240 В AC   50-60 Гц                           |
| потребляемая мощность | 2,3 Вт макс.                                      |
| выходное напряжение   | 16 В                                              |
| степень защиты        | IP20                                              |
| интерфейс управления  | DALI DT8 (управление яркостью и цв. температурой) |

## панель управления DALI DT8

DALI PANEL DT8




|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| подключение             | по шине DALI 16 В  |
| протокол управления     | DALI DT8           |
| рабочий ток             | 30 мА              |
| количество групп / сцен | 16 групп / 16 сцен |
| степень защиты          | IP20               |

## управление системой SPACE

SPACE CCT PANEL TUYA W



SPACE CCT PANEL TUYA B



Встраиваемая панель управления по системе TUYA

- включение и выключение светильников
- управление яркостью и цветовой температурой
- управление группами светильников
- управление сценариями освещения



# контактная информация

## Офис

### ТК «ЭЛИТСТРОЙ МАТЕРИАЛЫ»

Офис 339  
тел: + 7 (495) 710-73-53  
[www.salonysveta.ru](http://www.salonysveta.ru)  
e-mail: [info@salonysveta.ru](mailto:info@salonysveta.ru)  
51-й км МКАД (внешняя сторона),  
развязка Очаково-Заречье.  
МО, Одинцовский р-н, п. Заречье,  
ул. Торговая, стр. 2, 3-й этаж.

## Фирменные салоны

### ТК «ЭЛИТСТРОЙ МАТЕРИАЛЫ»


Павильоны В-7, В-8, В-9.  
тел: + 7 (903) 271-63-63,  
e-mail: [elit@salonysveta.ru](mailto:elit@salonysveta.ru)  
51-й км МКАД (внешняя сторона),  
развязка Очаково-Заречье.  
МО, Одинцовский р-н, п. Заречье,  
ул. Торговая, стр. 2

### ЦДТИ «ЭКСПОСТРОЙ НА НАХИМОВСКОМ»

Павильон 3, стенд 182, 187, 313  
тел: + 7 (906) 731-66-00  
e-mail: [expo@salonysveta.ru](mailto:expo@salonysveta.ru)  
г. Москва, Нахимовский проспект,  
д. 24.

### МЕБЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР FAMILY ROOM

1-й этаж, павильон 1-09а  
тел.: +7 (903) 271-64-64  
e-mail: [fr@salonysveta.ru](mailto:fr@salonysveta.ru)  
г. Москва, Киевское шоссе,  
23-й километр, 8, стр. 1



Электронный каталог LED TECHNOLOGY



[led\\_technology\\_salonysveta](https://www.instagram.com/led_technology_salonysveta)

для заметок

для заметок

